



SECTOR DE EQUIPOS TE NURON

W2

Noviembre 2023



SELECTOR DE ROTOMARTILLOS Y COMBIS

NURON

TE 2-22

TE 4-22

TE 5-22

TE 6-22

TE 30-22

TE 60-22

EQUIPO



DIAMETRO DE BROCA

3/16"	++	++	+	+	+	
1/4"	++	++	++	++	+	
5/16"	++	++	++	++	+	
3/8"	++	++	++	++	++	
1/2"	+	++	++	++	++	+
9/16"	+	+	++	++	++	+
5/8"	+	+	++	++	++	++
11/16"		+	+	+	++	++
3/4"		+	+	+	++	++
7/8"		+	+	+	+	++
1"		+	+	+	+	++
1-1/8"					+	++
1-1/4"						++
1-3/8"						++
1-1/2"						++
1-9/16"						+
1-3/4"						+
2"						



MATERIAL

Concreto reforzado	+	+	+	+	++	++
Concreto, Granito, Ladrillos	++	++	++	++	++	++
Ladrillo hueco	+	++	+	+	+	+

CARACTERISTICAS

Peso con batería recomendada	2.8 kg	3.2 kg	3.6 kg	3.6 kg	5.1 kg	8.2 kg
Cincelado			Sí	Sí	Sí	Sí
ATG		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
AVR		Sí		Sí	Sí	Sí
DRS		Sí	Sí	Sí		
Tether	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión	 SDS plus	 SDS plus	 SDS plus	 SDS plus	 SDS plus	 SDS max

+ Posible
++ Óptimo

 Active Torque Control
 Active Vibration Reduction

 DRS propio

Notar: Si más del 80% de las perforaciones se encuentran en los rangos máximos del equipo, realiza pruebas o usa una clase más alta.