

## Ficha Técnica DD-120

Voltaje	120 V	
Potencia Nominal	1600 W	
Nominal Ah	14.1 A	
Rango Optimo de Perforación	Hasta 4 1/4"	
Rango Máximo de Perforación	5/8" a 6 1/4"	
Número de Velocidades	2	
Tipo de Barrenación	<b>Uso de Columna</b>	<b>Uso Manual</b>
	Si	No
Uso de Bomba	<b>Bomba de Agua</b>	<b>Bomba de Vacío</b>
	Si (Obligatorio)	Si (Opcional)
Selección de Velocidad según rango de Brocas	<b>1a Velocidad</b>	<b>2a Velocidad</b>
	2 1/4" a 5 1/4"	5/8" a 2"
Velocidad sin Carga	650 rpm	1380 rpm
Velocidad Bajo Carga	580 rpm	1230 rpm
Torque	17.3 Nm	8.2 Nm
Peso	10.5 Kg	
Emisión de Ruido	89 dB	
Vibración	< 2.5 m/s <sup>2</sup>	
Accesibilidad a Muro	41mm	
Accesibilidad en Esquina	49mm	
Máx. Profundidad Perforación	13"	
Tipo de Conexión	<b>BI</b>	
Extensiones	<b>NO</b>	
Brocas con Segmento	<b>PS</b> (Suave)	<b>PL</b> (Duro)
Tipo de Broca	<b>T2</b> (Azul)	<b>T4</b> (Amarillo)
Aplicación	Asfalto	Concreto Armado
	Roca Natural	Bloques Sólidos



\* Indicador de Servicio

\* Indicador de Avance



Roca



Concreto



Armado

Bloques

Sólidos



Asfalto



<b>HILTI</b>	<b>2 años</b>
<b>SERVICIO DE POR VIDA</b>	<b>SIN COSTOS</b>
De por vida	De por vida
<b>COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN</b>	<b>GARANTÍA DE FABRICACIÓN</b>

**1+1=3**  
Máximo rendimiento.  
Herramientas + accesorios HILTI.