

Amoladora angular de 2400 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man",



APLICACIONES

- Corte y desbaste de acero y otros metales
- Corte de hormigón
- Rozas para la instalación de conductos de cables en hormigón y ladrillo

VENTAJAS

- La tecnología Hilti Smart Power ajusta automáticamente la potencia para adaptarse al material que se está cortando, lo que ofrece un alto rendimiento constante y protege el motor frente a sobrecargas
- Sistema de control de par activo (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco del disco, lo que ayuda a eliminar un riesgo de seguridad común
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce en gran medida el cansancio y ayuda a incrementar la productividad diaria
- Campana antipolvo resistente opcional y empuñaduras blandas para un funcionamiento casi sin polvo y mayor comodidad
- Empuñadura lateral ajustable para un agarre seguro y confortable en cualquier posición de trabajo
- El sistema Hilti ATC ofrece más protección gracias a la inmediata desconexión automática si el disco se atasca de repente

Información técnica

Diámetro de disco	230 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	6.5 kg
Profundidad de corte máx.	68 mm
RPM sin carga	Velocidad 1: 6500 rpm
Tipo de gatillo	Dead-man
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A¹⁾	94 dB (A)
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)²⁾	5.8 m/s ²
Exclusión de responsabilidad	Usar una protección específica según el disco seleccionado
Corriente nominal	15 A
Voltaje de entrada nominal	127 V

¹⁾ según EN 60745

²⁾ según EN 60745-2-3



ATC **AVR**

Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
AG 230-24D 127V caja	1x Amoladora angular AG 230-24D 127V, 1x Llave de montaje M14 / 5/8", 1x Empuñadura lateral (M 14) cpl, 1x Cubierta de protección Ø 230	2148675