

Potente amoladora angular con cable con interruptor de seguridad de tipo "dead man"

APLICACIONES

- Corte y desbaste de acero y materiales de base mineral
- Corte, desbaste y pulido de metales y materiales de base mineral
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas
- Para todo tipo de superficies y materiales

VENTAJAS

- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco del disco, lo que ayuda a mitigar un riesgo de seguridad común
- La tecnología Hilti Smart Power ajusta automáticamente la potencia para adaptarse al material que se está cortando, lo que ofrece un alto desempeño constante y protege el motor frente a sobrecargas
- Interruptor de tipo "dead man" para mayor seguridad
- Cubierta protectora contra el polvo (opcional) que ofrece un funcionamiento prácticamente libre de polvo y empuñaduras blandas para mayor comodidad
- Herramienta ergonómicamente diseñada para uso universal en tareas de corte y desbaste
- Empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta y empuñadura lateral blanda para conseguir un manejo cómodo y sin vibraciones

Información técnica

| | |
|--|--|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Peso según procedimiento EPTA 01/2003 | 2.3 kg |
| RPM sin carga | Velocidad 1: 11500 rpm |
| Tipo de gatillo | Dead-man |
| Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A¹⁾ | 92 dB (A) |
| Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)²⁾ | 4.9 m/s ² |
| Exclusión de responsabilidad | Usar una protección específica según el disco seleccionado |
| Corriente nominal | 12.5 A |
| Voltaje de entrada nominal | 120 V |

¹⁾ según EN 60745

²⁾ según EN 60745-2-3



| Código | Contenido del paquete | Número de ITEMS |
|------------|--|-----------------|
| AG 500-12D | 1x Amoladora angular AG 500-12D, 1x Empuñadura lateral (M10) cpl, 1x Cubierta de protección 125 cpl, 1x Cubierta de protección frontal 125 | 2119163 |