Información sobre el producto

TAPÓN CORTAFUEGOS CFS-PL

Descripción del producto

- Solución cortafuegos intumescente reutilizable para aberturas de cables permanentes o temporales en paredes y suelos

Aplicaciones

- Sellado temporal o permanente de cables - cables individuales o en haz
- Sellado de cables individuales o múltiples en aberturas pequeñas
- Sellado de aberturas en las que es frecuente la reintroducción y el reequipamiento de cables
- Situaciones en las que la facilidad y rapidez de instalación son importantes

Ventajas

- Instalación rápida y sencilla: no se necesitan herramientas especiales, lo que reduce el tiempo de instalación.
- Funcionamiento inmediato tras la instalación
- Uso económico con tiempos de instalación cortos
- Fácil instalación: no se necesitan herramientas especiales
- Adecuado para el tendido posterior de nuevos cables
- Sistemas de pared a una cara disponibles
- Sin halógenos, amianto ni disolventes
- Uso versátil (protección temporal o permanente)
- Resistente al humo
- Puede ser adecuado para su instalación en "salas blancas
- Ideal para el cierre temporal de perforaciones vacías
- Sin sellador, listo para usar y reutilizable

Instrucciones de instalación

- Consulte la documentación de Hilti o los listados de terceros para obtener información completa sobre la aplicación y la instalación.

Datos técnicos

Base química	Espuma de poliuretano
Color	Rojo
Temperatura de aplicación recomendada	5° a 40°C (40° a 104°F)
Temperatura de almacenamiento y transporte	0° a 60°C (32° a 140°F)
Rango de resistencia a la temperatura	5° a 140°F (-15° a 60°C)
Densidad	0,27 g/cm³
Comportamiento frente al moho	Clase 0 (ASTM G21-96)
Probado de acuerdo con	UL 1479, CAN/ULC-S115, ASTM E814
Características de combustión de la superficie (ASTM E84)	Propagación de la llama 10 Desarrollo del humo 15
Activación intumescente	200°C (392°F)
LEED COV	4,9 g/L
Se puede pintar	Sí
Rendimiento acústico	54 (se refiere a la construcción específica) ASTM E90
Caducidad	Sin límites
Ratio de expansión	1:3

Designación del pedido	Cantidad del paquete de venta	Número de artículo
Tapón CFS-PL 2	10	2030021
Tapón CFS-PL 4	6	2030022

Dimensiones (P x A)	Talla
Tapón cortafuego CFS-PL 2	2" x 3" (5x8cm)
Tapón cortafuego CFS-PL 4	4" x 3" (10x8cm)

FM APPROVED

CLASSIFIED C UL US

Hilti Firestop
Salvar vidas a través de la innovación y la educación