

## Ficha Técnica DD-150-U

Voltaje	120 V			
Potencia Nominal	2200 W			
Nominal Ah	19.5A			
Rango Optimo de Perforación	<b>Con Columna</b>	<b>Sin Columna</b>		
	1/2" a 5"	1/2" a 3"		
Rango Máximo de Perforación	6 1/4"	3"		
Número de Velocidades	<b>3</b>			
Tipo de Barrenación	<b>Uso de Columna</b>	<b>Uso Manual</b>		
	Si	Si		
Uso de Bomba	<b>Bomba de Agua</b>	<b>Bomba de Vacío</b>		
	Si (Obligatorio)	Si (Opcional) No > 3"		
Selección de Velocidad / Brocas	<b>1a Velocidad</b>	<b>2a Velocidad</b>	<b>3a Velocidad</b>	
	Con Columna	4" a 6 1/4"	1 1/8" a 3 1/2"	1/2" a 1"
	Sin Columna	4 3/4" a 5"	1 5/8" a 4 3/8"	1/2" a 1 1/2"
Velocidad Bajo Carga	780 rpm	1520 rpm	2850 rpm	
Peso del Motor	8.2 Kg			
Peso con Columna	13.3 Kg			
Emisión de Ruido	93 dB (A)			
Máx. Profundidad Perforación	2 Ml (Ø Max. 3")			
Tipo de Conexión	<b>BI</b>			
Extensiones	DD-BI ET 300, Ext. BS y Ext. BT			
Adaptadores	BI a BS y BI a BT			
Brocas con Segmento	PL (Duro)			
Tipo de Broca	T4 (Amarillo)			
Aplicación	Concreto Armado			
	Bloques Sólidos			



- \* Indicador de Servicio
- \* Indicador de Avance

<b>HILTI</b>	<b>2 años</b>
<b>SERVICIO DE POR VIDA</b>	<b>SIN COSTOS</b>
De por vida	De por vida
<b>COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN</b>	<b>GARANTÍA DE FABRICACIÓN</b>



**1+1=3**  
Máximo rendimiento.  
Herramientas + accesorios HILTI.

