

Ficha Técnica DD-EC 1

Voltaje	120 V	
Potencia Nominal	1350 W	
Nominal Ah	14.1 A	
Rango Optimo de Perforación	3/8" a 1 1/4"	
Número de Velocidades	Variable por Trigger	
Tipo de Barrenación	Uso de Columna	Uso Manual
	Si	Si
Uso de Bomba	Bomba de Agua	Bomba de Vacío
	Si (Obligatorio)	Si (Opcional)
Velocidad sin Carga	Top Spin 6700 rpm	Mandril 9200 rpm
Velocidad Bajo Carga	Top Spin 5200-6700 rpm	Mandril 7000-9200 rpm
Máxima Presión de Agua	6 bar	
Peso	5.7 Kg	
Vibración	< 2.5 m/s ²	
Accesibilidad a Muro	36 mm	
Accesibilidad en Esquina	46 mm	
Máx. Profundidad Perforación	11"	
Tipo de Conexión	DD-CT	
Extensiones	NO	
Tipo de Broca	T2 (Azul)	T4 (Amarillo)
	Asfalto	Concreto Armado
Aplicación	Roca Natural	Bloques Sólidos



Roca



Concreto



Armado



Bloques

Solidos

Asfalto



HILTI	2 años
SERVICIO DE POR VIDA	SIN COSTOS
De por vida	De por vida
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

