

Sistema de perforación con diamante DD 120



Aplicaciones

- Instalación de tuberías en aplicaciones de plomería, calefacción y aire acondicionado
- Instalación de tuberías de suministro de agua y de aguas residuales
- Aperturas para charolas portacables
- Colocación de anclajes y barras de refuerzo de gran diámetro
- Instalación de barandillas y barreras

Ventajas

- Excepcionalmente fácil de manejar gracias a sus características y controles que no hace falta explicar
- Unidad compacta y ligera para un manejo increíblemente sencillo
- Fácil de transportar y de colocar
- Motor potente de dos velocidades, para lograr una velocidad y torque óptimos
- Mayor confiabilidad y menores costos de reparación
- Indicador de servicio



Información técnica

Modo de funcionamiento	Sistema de taladro con columna
Número de marchas	2
Rango de perforación	Basada en plataforma, en húmedo: 16-162 mm
Dimensiones placa base (LxW)	199 x 148 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	10.5 kg
Peso del sistema completo	11 kg
Prolongación de columna	No
Perforación en ángulo	No
Sistema colector de agua	Sí (opcional)
Distanciador	No
Clase de protección	Clase I
Capacidad máx. de brocas corona	162 mm



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
KIT DE FIJACION DD-120	1x Husillo de sujeción DD-1/2" embal., 1x Broca para taladro TE-CX 5/8"-8", 25x Anclaje de expansión HDV 1/2"x2" cpl, 1x Util de colocación HSD/HST 12-1/2	3494107
DD-120 BASICO	1x Taladro con diamante DD 120 120V, 1x Empalme de manguera USA, 1x Mandril BI+ cpl, 1x Maletín, 1x Depósito alimentador de agua DWP 10	3494108
DD 120 120V	1x Taladro con diamante DD 120 120V, 1x Empalme de manguera USA, 1x Mandril BI+ cpl, 1x Maletín	274935