

Cortamuros DS TS20-E



Aplicaciones

- Abrir o ensanchar huecos para puertas, ventanas y muros
- Demolición controlada en trabajos de reforma
- Trabajos de corrección en fachadas y muros
- Corte a ras en cualquier posición

Ventajas

- Rendimiento de corte superior en su categoría a profundidades de hasta 73 cm/28" gracias a su motor eléctrico eficiente, control de tracción y control suave y gradual de la velocidad
- Manejo sencillo del control remoto, con pantalla de fácil lectura y sistema de diagnóstico de fallos
- Bajo peso del sistema y carrito robusto para un transporte sencillo
- Seguridad confirmada y certificada por un organismo de ensayos independiente



Información técnica

Potencia nominal	19 kW
Diámetro de disco de arranque	800 mm
Diámetro de disco - rango	450 - 1600 mm
Clase de protección IP	IP 65 (EN 60529)
Caudal mínimo de agua	4 l/min
Potencia mín. de generador	40 kVA
Control remoto	eléctrico
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A¹⁾	100.3 dB (A)

¹⁾ según EN 60745



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
DS TS20-E 1.6 3x480V	1x Cabeza de sierra DS TS20-E HNA 1.6, 1x Manguera 10M cpl, 1x Caja eléctrica DS EB-TS20-E 3x480V, 1x Control remoto DS RC-TS20, 1x Trolley Saeege cpl, 1x Cable de red HNA, 1x Cable de potencia DS TS20-E 10m cpl, 1x Juego de útiles DS TS	2064902