

Cortamuros DST 10-CA

Aplicaciones

- Abrir o ensanchar huecos para puertas y ventanas, así como aperturas en el suelo, en hormigón armado, mampostería y piedra natural
- Reformas en balcones y fachadas
- Aplicaciones de corte donde el espacio es limitado o el acceso es difícil

Ventajas

- Muy compacto, fácil de manejar y de transportar y con rápido montaje gracias a la electrónica de control integrada
- Único: la profundidad de corte se muestra en tiempo real en la pantalla del control remoto
- Control de tracción de Hilti, que ofrece un rendimiento de corte máximo con un suministro eléctrico de 16 amperios
- Alta fiabilidad gracias a la electrónica de control integrada y a un menor número de interfaces eléctricas
- Control remoto inalámbrico



Información técnica

Potencia nominal	11 kW
Diámetro de disco de arranque	800 mm
Diámetro de disco - rango	600 - 900 mm
Clase de protección IP	IP 65
Caudal mínimo de agua	2 l/min
Potencia mín. de generador	20 kVA
Control remoto	sin cables
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A¹⁾	114.5 dB (A)
Voltaje nominal	400 V

¹⁾ según EN 60745



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
DST 10-CA 3x480V PR HNA	1x Cabeza de sierra DST 10-CA HNA cpl, 4x Base de carril DS-RF-L, 1x Espiga rejilla 1", 1x Control remoto DST WRC-CA UL cpl, 1x Trolley cpl, 1x Cuerpo central DS-BG 80, 1x Pieza lateral DS-BG 80, 1x Juego de útiles DST-TS10	2052108