

Rotomartillo combinado a batería TE 30-A36



Aplicaciones

- Perforaciones para anclajes y pasantes en concreto y mampostería, rango de diámetros 4 - 28 mm, rango recomendado 10 - 20 mm
- Perforación en madera, metal y otros materiales con el mandril de cierre rápido
- Cincelado correctivo
- Barrenos para instalación de barras de refuerzo (varillas corrugadas), rango de diámetros 4 - 28 mm, rango recomendado 10 - 20 mm
- Atornillado y remoción de tornillos utilizando el mandril de cierre rápido
- Perforación en mampostería con brocas corona

Ventajas

- Mayor productividad gracias a la mayor movilidad
- El rendimiento más alto de su gama y un sistema de excelente eficiencia gracias al motor sin escobillas ni carbones
- Batería de alta capacidad y potente cargador para tiempos de carga cortos, que permiten trabajar un día entero con una sola carga de batería
- El control activo de torque (ATC) detiene el motor de forma casi instantánea si la broca se atasca y la carcasa comienza a girar demasiado rápido. Así se reduce el riesgo de un giro repentino del rotomartillo combinado sobre su propio eje previniendo lesiones al operador
- El sistema de reducción activa de vibraciones (AVR), permite la vibración más baja en este tipo de herramientas
- Máxima velocidad de taladro de todos los martillos combinados a batería o con cable con brocas SDS-plus

Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Taladro con percusión, Cincelado
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.5 kg
Energía de impacto	3.6 J
Frecuencia de impacto plena	4500 impactos/minuto
Valor de vibración triaxial para taladrado con percusión en hormigón (ah, HD)¹⁾	11 m/s ²
Control activo del par	Sí
Reducción activa de la vibración	Sí
Motor sin escobillas	Sí
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	3/8 - 13/16 in [pulgadas]
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	850 rpm
Bloqueo de interruptor de control	No

¹⁾ según EN 60745-2-6



ATC CPC AVR



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
TE 30-A36 + 1 Baterías & 1 Cargador	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Batería B 36/6.0 Li-Ion cpl, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V	3513463
Combo: Kit TE 30-A36 + Chamarra L	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Batería B 36/6.0 Li-Ion cpl, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V, 1x Chamarra Negra L - PI 2016	3539958
Combo: Kit TE 30-A36 + Chamarra M	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Batería B 36/6.0 Li-Ion cpl, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V, 1x Chamarra Negra M - PI 2016	3539957
Combo: Kit TE 30-A36 + Chamarra S	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Batería B 36/6.0 Li-Ion cpl, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V, 1x Chamarra Negra S - PI 2016	3539956
Combo: Kit TE 30-A36 + Chamarra XL	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Batería B 36/6.0 Li-Ion cpl, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V, 1x Chamarra Negra XL - PI 2016	3539959