

Rotomartillo Combinado TE 60-ATC-AVR



Aplicaciones

- Extracción de testigos de hasta 100 mm de diámetro en mampostería y concreto
- Extracción de testigos con brocas corona DD-B PCM en mampostería con un diámetro máximo de 100 mm
- Perforaciones para anclajes y pasos en concreto y mampostería; rango de diámetros 12 - 100 mm, rango de diámetros recomendado: 18 mm - 40 mm
- Trabajo de demolición mediano
- Extracción de testigos con brocas corona TE-Y-BK hasta 4" de diámetro en mampostería y concreto
- Extracción de testigos con brocas corona DD-B PCM hasta 4" de diámetro en mampostería y hormigón

Ventajas

- Perforaciones y demoliciones prácticamente sin polvo con el nuevo sistema de remoción de polvo (opcional)
- Desempeño mejorado para frecuentes tareas de sacabocados de hasta 100 mm de diámetro en concreto no armado
- El control activo de torque (ATC) detiene el motor de forma casi instantánea si la broca se atasca y la carcasa comienza a girar demasiado rápido. Así se reduce el riesgo de un giro repentino del rotomartillo combinado sobre su propio eje previniendo lesiones al operador
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) optimiza la comodidad y la productividad
- Robusta para una larga vida útil
- Centro de gravedad próximo a la empuñadura principal para obtener un equilibrio perfecto



2012

<STEPTABLE O="r4699" OT="Product" TF="No ITEMS selected for the ordering table" TT="stibo.1693441" VC="MexicanSpanishContext" VO="4198062" W="Approved" />