

Juego de brocas (métricas) TE-Y



SDS max



Aplicaciones

- Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería en las industrias de instalación de sistemas de fontanería, calefacción y aire acondicionado

Ventajas

- Perforación rápida gracias a una corta transición entre la punta de carburo y la hélice

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y
Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Material base	Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Piedra caliza, Algunas piedras naturales

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Número de ITEMS
TE-Y 22/52	7/8 in [pulgadas]	20-1/2 in [pulgadas]	400 mm	418314
TE-Y 28/37	1-1/8 in [pulgadas]	14-9/16 in [pulgadas]	250 mm	418320

Juego de brocas (métricas) TE-YX



SDS max



Aplicaciones

- Sellado de juntas en mampostería y concreto contra la penetración del agua
- Instalación de varillas utilizando sistemas adhesivos de anclajes Hilti
- Refuerzo estructural e impermeabilización en túneles

Ventajas

- Cabeza de carburo sólido que ofrece el máximo rendimiento y confiabilidad, además de una mayor resistencia cuando se topa con varilla
- Fabricada con tratamiento térmico para reducir el desgaste, núcleo dúctil para mayor robustez
- Cabeza de carburo incrustada en los cuatro lados para una máxima durabilidad y una vida más larga

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Material base	Hormigón reforzado, Hormigón, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
Tipo de herramienta	Todas las herramientas con conexión TE-Y (SDS Max)

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Número de pedido de multi-paquete 1 un	Número de pedido de multi-paquete 4 un
TE-YX 12/35	12 mm	350 mm	200 mm	206499	-
TE-YX 14/35	14 mm	350 mm	200 mm	206502	-
TE-YX 15/35	15 mm	350 mm	200 mm	206504	-
TE-YX 18/32	18 mm	320 mm	200 mm	293052	-
TE-YX 22/52	22 mm	520 mm	400 mm	293167	421936
TE-YX 22/72	22 mm	720 mm	600 mm	427847	-
TE-YX 22/92	22 mm	920 mm	800 mm	293177	-
TE-YX 22/130	22 mm	1300 mm	1170 mm	293180	-
TE-YX 24/32	24 mm	320 mm	200 mm	293182	-
TE-YX 24/52	24 mm	520 mm	400 mm	293193	-
TE-YX 28/32	28 mm	320 mm	200 mm	293233	-
TE-YX 32/37	32 mm	370 mm	250 mm	293408	-
TE-YX 37/92	37 mm	920 mm	800 mm	293416	-
TE-YX 37/130	37 mm	1300 mm	1150 mm	293417	-
TE-YX 40/37	40 mm	370 mm	250 mm	293418	-
TE-YX 40/57, 1 9/16"-23"	40 mm	570 mm	450 mm	293421	-