

Dispensador de espuma CF-F 650B

Aplicaciones

- Huecos y grietas
- Cavidades en tabique seco
- Pasos de instalaciones eléctricas
- Relleno para selladores
- Huecos producidos por la cimbra de concreto
- Huecos producidos mecánicamente

Ventajas

- Fácil de usar: se acciona con el dedo
- Gran fuerza adhesiva
- Limita la infiltración de aire
- Alto rendimiento

Información técnica

| | |
|---|----------------------|
| Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada) | 60 min |
| Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.) | 60 min |
| Absorción de agua (aprox.) | 1 % por volumen |
| Base química | Poliuretano |
| Caducidad¹⁾ | 12 Months |
| Color | Manila |
| Contenido por recipiente/ cartucho | 650 ml |
| Densidad aprox. | 25 kg/m ³ |
| Envase | Lata |
| Número de componentes | 1 |
| Productos complementarios | Limpiador CFR 1 |
| Rango de temperatura de aplicación | 5 - 30 °C |

¹⁾ a 77 °F/25 °C y 50 % de humedad relativa; desde la fecha de fabricación



Código

CF-F 650 B

Número de

ITEMS

267716