

## Atornilladora de Impacto a Batería Litio-Ion (Li-Ion) SIW 22T-A 1/2"



### Aplicaciones

- Instalación de tornillos de anclaje HUS3 de 8 a 14 mm de diámetro en concreto
- Montaje y desmontaje de tuercas con dados de impacto desde M12 a M24
- Instalación de estructuras metálicas, de madera o de componentes pre-colados
- Instalación de anclajes HCA en concreto
- Guía para pernos y tornillos spax hasta 12 mm en madera.
- Montaje y desmontaje de tuercas y tornillos de alta resistencia de M8 a M16

### Ventajas

- Diseño compacto perfectamente balanceado para un manejo preciso.
- Vaso de impacto de 1/2" con un diseño especial de muescas y bola para una retención segura y cambio rápido de vaso
- Compatible con una amplia gama de tornillos, anclajes y dados de impacto.
- Recubrimiento especial que proporciona un manejo confortable y resistencia para las duras condiciones de la obra.
- No genera fuerza de impacto posterior gracias a su torque tangencial, que además permite un manejo mucho menos agotador
- Optimizado como sistema para colocar anclajes de tornillo HUS de Hilti y anclajes de marco HRD

### Información técnica

<b>Tipo de mandril</b>	1/2" cuadrado
<b>Par ajustable</b>	No
<b>Número de marchas</b>	1
<b>Par máx. (ajuste)<sup>1)</sup></b>	450 Nm (1)
<b>Motor sin escobillas</b>	No
<b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>	3 kg
<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	232 x 94 x 258 mm
<b>Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.</b>	14 mm
<b>Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa</b>	70 mm
<b>Apriete de pernos estándar - diámetro máx.</b>	24 mm
<b>Apriete pernos de alta tracción</b>	8 - 16 mm
<b>Apriete pernos de alta tracción - diámetro máx.</b>	16 mm

<sup>1)</sup> La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.



**CPC**



reddot design award winner 2010



product design award 2010

Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
<b>ATORNILLADORA ALTO IMPACTO SIW 22T-A</b>	1x Llave impacto a bat. SIW 22T-A cpl, 1x Maletín, 2x Batería B 22/3.3 Li-Ion, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V	<b>3500646</b>
<b>SIW 22T-A 1/2" maletín</b>	1x Llave impacto a bat. SIW 22T-A cpl, 1x Maletín	<b>405032</b>