

Atornilladora a Batería Litio-Ion (Li-Ion) SF 22-A



Aplicaciones

- Fijación de tornillos de gran longitud en madera
- Fijación a alta velocidad (3ª) en metal de tornillos autoperforantes de hasta 4.8 mm de diámetro.
- Fijación de tornillos para anclajes de plástico hasta 14 mm de diámetro
- Atornillado en madera hasta 10 mm de diámetro
- Perforación en madera con brocas bandera de hasta 32 mm de diámetro.
- Perforación en metal con mayor torque y velocidad en diámetros de hasta 13 mm

Ventajas

- Equipo de 22 volts con desempeño y rendimiento de la batería inigualables.
- La mejor relación entre peso y potencia.
- Motor de 3 velocidades con engranes metálicos de vida útil prolongada.
- Máxima velocidad (3ª) de 2,140 rpm para perforación en metal.
- Indicación exacta de la carga disponible.
- Equipo de 18 volts con desempeño y rendimiento de la batería inigualables.

Información técnica

Tipo de mandril	Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm
Modo de trabajo	Solo taladro, Modo embrague
Par ajustable	Si
Número de marchas	3
Velocidad de rotación	Velocidad 1: 370 rpm; Velocidad 2: 1250 rpm; Velocidad 3: 2140 rpm
Par máx.	50 Nm (Junta fría), 84 Nm (Junta dura)
Motor sin escobillas	No
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.5 kg
Dimensiones (L x An x Al)	248 x 92 x 244 mm
Incrementos de par	15
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	10 mm
Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa	120 mm



CPC



reddot design award winner 2008



product design award 2010

Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
Kit SF 22-A	1x Atorn. tal. a batería SF 22-A CE/JP, 1x Maletín, 2x Batería B 22/3.3 Li-Ion, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V	3500643
SF 22-A maletín	1x Atorn. tal. a batería SF 22-A CE/JP, 1x Maletín	290248