

Martelina TE-Y SKHM



Aplicaciones

- Escarificado de superficies lisas

Ventajas

- Martelina con carburo de alta calidad para una óptima labor sobre la superficie de trabajo

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Ancho	40 mm
Material base	Ladrillo, Mampostería, Mortero

Código

TE-Y SKHM

Número de ITEMS

62893

Cabeza de bujarda TP-SKHM



Aplicaciones

- Alisado de superficies blandas

Ventajas

- Cabezal de cepillado con pasadores de carburo de alta calidad para obtener los mejores resultados en el trabajo de superficies

Información técnica

Tipo de inserción	TE-S
Ancho	40 mm
Longitud	50 mm

Código

TP-SKHM 40

Número de ITEMS

1829

Cinzel plano delgado TE-SP FM



Aplicaciones

- Demolición

Ventajas

- Innovador diseño de la espátula autoafilable

Información técnica

Tipo de inserción	TE-S
Material base	Hormigón, Ladrillo, Mampostería
Ancho	32 mm

Código

TE SP FM 36

TE SP FM 36 MP4

TE SP FM 50

TE SP FM 70

Longitud

360 mm

360 mm

500 mm

700 mm

Número de ITEMS

2065556

2065651

2065557

2065558