

Cinzel puntero TE-S-RSM



Aplicaciones

- Demolición

Ventajas

- Geometría óptima del cinzel para el máximo rendimiento

<STEPTABLE O="r4244" OT="Product" TF="NO ITEMS selected for the ordering table!" TT="stibo.1693441" VC="MexicanSpanishContext" VO="4198062" W="Approved" />

Cinzel plano TE-S-RFM



Aplicaciones

- Descubrimiento de capas

Ventajas

- Geometría óptima del cinzel para el máximo rendimiento

<STEPTABLE O="r4245" OT="Product" TF="NO ITEMS selected for the ordering table!" TT="stibo.1693441" VC="MexicanSpanishContext" VO="4198062" W="Approved" />

Disco de desbaste, línea UP AG-D



Aplicaciones

- Desbaste de superficies y bordes en acero y acero inoxidable

Ventajas

- Optimizado para lograr un alto índice de eliminación de material

Información técnica

Aplicación	Desbaste
Mandril	22.225 mm
Forma de disco / cuchilla	Forma 27

Código	Diámetro de disco	Grosor de disco	Tipo de herramienta	Velocidad máx. admisible	Número de ITEMS
AG-D 4.5"x1/4"x7/8" UP	114.3 mm	6.35 mm	Amoladora	13300 rpm	436692
AG-D 7"x1/4"x7/8" UP	177 mm	6.35 mm	Amoladora	8500 rpm	436698

Disco de corte fino, línea UP AC-D



Aplicaciones

- Corte de tubos de acero y acero inoxidable, varillas, perfiles y chapas metálica

Ventajas

- Discos de corte de alto rendimiento para garantizar la productividad y una larga vida útil

Información técnica

Exención de responsabilidad	Usar amoladora angular con protección de doble cara
Aplicación	Corte
Mandril	22.225 mm